

Schwedische Qualität von Grund auf, skandinavisches Design bis in jeden Winkel – mit dem Aritco Homelift starten Sie in eine neue Ära der Bewegungsfreiheit zu Hause. Neben allen optischen Highlights liegt der Fokus bei diesem Aufzug auf Sicherheit. Zuverlässiges Schraubenge triebe, Sicherheitsbremsen, intelligente Türen und Sicherheitssensoren – alles drin. Zusätzlich lässt sich eine Sperre aktivieren, damit Kinder den Lift nicht ohne Erwachsene bedienen können. Der Aufzug ist zu 95 Prozent recycelbar und verbraucht weniger Energie als eine durchschnittliche Waschmaschine.



Installation	Selbsttragendes Aluminiumschachtgerüst aus Pfosten-Riegel-Konstruktion
Anwendungsbereich	Innenbereich
Ausstattung	Plattform mit Designwand in ganzer Höhe
Antriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Patentiertes Schrauben-Mutter-System • Sanft Start / Stopp
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Förderhöhe	Max. 15,0 m
Tragfähigkeit	Max. 400 kg
Anzahl der Stopps	6
Türen	Automatische Glas Doppeltüren mit zentraler Öffnung
Anzahl der Türen	6
Anzahl der Türen pro Etage	2
Plattformmaß	Minimum 600 x 830 mm / Maximum 1.100 x 1.400 mm
Schachtmaß	Minimum 966 x 880 mm / Maximum 1.466 x 1.450 mm
Schachtgrube	40 mm (alternativ Zugang über Rampe)
Schachtkopfhöhe	Minimum 2.225 mm
Stromversorgung	nur 230 VAC einphasig mit FU
Motor	2,85 kW
Steuerspannung	24 V
Plattformsteuerung	Knopfdruck während der Fahrt (Totmannsteuerung)
Etagensteuerung	Einmaliger Knopfdruck (Übernahmesteuerung)
Sicherheitsausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriebetriebene Notfallabsenkung mit Türentriegelung • Batteriewächter • Not-Aus Taster auf der Plattform • 2-Wege-Kommunikationssystem • Lastkontrollvorrichtung
Technische Normen	<ul style="list-style-type: none"> • CE Zertifikat • TÜV • EN 81-41 • Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG